DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P024CPR/3

1. **Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:** **DOBRY WERNER** V60 S42

2. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:** Izolacja wodochronna dachów

3. **Producent:**
Werner Janikowo Sp. z o.o.
Kęszyca Leśna 2
66- 300 Międzyrzecz

Zakład produkcyjny:
66-300 Międzyrzecz
Kęszyca Leśna 2

4. **System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** System 2+, System 3

5. **Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009

Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk – w zakresie reakcji na ogień (System 3)

6. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	**F_{ROOF}**
Reakcja na ogień	**Klasa E**
Wodoszczelność	**10kPa** (Metoda A)
Wytrzymałość na rozciąganie	**Maksymalna siła rozciągająca** kierunek wzdłuż **400±150 N/50 mm** kierunek w poprzek **200±80 N/50 mm**
	Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż **4±2 %** kierunek w poprzek **4±2 %**
Odporność na przerastanie korzeni	**NPD**
Odporność na obciążenia statyczne	**NPD**
Odporność na uderzenie	**NPD**
Wytrzymałość na rozdzieranie	**NPD**
Wytrzymałość złącza	**NPD**
Trwałość	**80±10°C** (Po sztucznym starzeniu)
Giętkość	**≤ 0 °C**
Substancje niebezpieczne	**Nie zawiera**

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej **www.wernerpapa.pl**

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 20.01.2021

PREZES ZARZĄDU
Tomasz A. Wiśniewski