

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P023CPR/4

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**
SAMOPRZYLEPNY WERNER PYE G200 S30
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Izolacja wodochronna dachów
- Producent:**
Werner Janikowo Sp. z o.o.
Kęszycza Leśna 2
66- 300 Międzyrzecz
Zakład produkcyjny
Kęszycza Leśna 2
66-300 Międzyrzecz
- System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
System 2+, System 3
- Norma zharmonizowana:** EN 13707:2004+A2:2009
- Jednostka notyfikowana:**
Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
oddział Gdańsk – w zakresie reakcji na ogień (System 3)
- Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B_{ROOF} (t1)
Reakcja na ogień	Klasa E
Wodoszczelność Metoda B	200kPa
Wytrzymałość na rozciąganie Kierunek wzdłuż/kierunek w poprzek	1600 ±250 N/50 mm 2500 ±300 N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	6 ±3 % 6 ±3 %
Wytrzymałość na rozdzieranie kierunek wzdłuż / kierunek w poprzek	350±100 N 250±100 N
Odporność na obciążenia statyczne	NULL
Odporność na uderzenie	NULL
Wytrzymałość złącza	NULL
Trwałość	NULL
Giętkość	≤ -20 °C
Substancje niebezpieczne	Nie zawiera
Odporność na przerastanie korzeni	NULL

*NULL – właściwości użytkowe nieustalone

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Kierownik Laboratorium Anna Lelito
Kęszycza Leśna dnia 04.08.2025