

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr P060CPR/1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **ECHT PYE PV250 S52.**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Izolacja wodoszczelna dachów, izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna
3. Producent:
Werner Janikowo Sp. z o.o. Zakład produkcyjny
66-300 Międzyrzecz
Kęszycza Leśna 2
ul. Jagiellończyka 6
66- 400 Gorzów Wielkopolski
4. System (-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 2+, System 3
5. Norma zharmonizowana: EN 13707:2004+A2:2009, EN 13969:2004, EN 13969:2004/A1:2006
Jednostka notyfikowana: Notyfikowana jednostka certyfikująca nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Notyfikowane laboratorium badawcze nr 1434 Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oddział Gdańsk
6. Deklarowane właściwości użytkowe:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	
Oporność na działanie ognia zewnętrznego**	B _{ROOF} (t1)	
Reakcja na ogień	Klasa E	
Wodoszczelność	Wodoszczelna przy ciśnieniu 200kPa (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozciąganie Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	1000±200 N/50 mm 1000±200 N/50 mm	
Wytrzymałość na rozciąganie Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej kierunek wzdłuż kierunek w poprzek	50±15 % 50±15 %	
Oporność na przerastanie korzeni	NPD*	
Oporność na obciążenia statyczne	Brak perforacji przy 20 kg (Metoda A)	
Oporność na uderzenie	Brak perforacji przy h= 2000 mm (Metoda A) h= 2000 mm (Metoda B)	
Wytrzymałość na rozdzieranie	NPD*	
Wytrzymałość złącza na	oddzieranie	NPD*
	Ścinanie zakład podłużny zakład poprzeczny	1000±200 N/50 mm 1000±200 N/50 mm
Trwałość (giętkość po starzeniu sztucznym)	-15±5 °C	
Giętkość	≤- 25 °C	
Substancje niebezpieczne	Spełnienie wymagań	

*NPD – właściwości użytkowe nieustalone, **Obowiązuje dla przebadanych systemów dachowych

Kopia deklaracji właściwości użytkowych dostępna na stronie internetowej www.wernerpapa.pl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Tomasz A. Wiśniewski w Kęszycy Leśnej dnia 09.05.2016

PREZES ZARZĄDU

Tomasz A. Wiśniewski